



Højagervej 11  
Ølsted  
8723 Løsning

Telefon: 21 70 62 80  
E-mail: mail@scandic-oil.dk  
Web side: www.scandic-oil.dk  
CVR nr. 28 58 11 06

## Aqua—Petrosol

Allround olie og snavsfjerner.

**Produkttype Allround olie og snavsfjerner.**

### Anvendelse:



Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe, værkstedsgulve, fugtevalser og hovedrengøring af trykkermaskiner m.m. samt i auto vaskeanlæg. Opløser olie, fedt, sod, vejsnavs, m.m. uden manuel behandling. Afvasker indtørrede farvestoffer.

Dosering i 10 L. vand. Manuel rengøring: 3-5 dl. (3-5%)  
Autovaskeanlæg : Skumforvask 5-8%, som shampoo 2%.

Maskin- og motorrengøring:

Temp. 700 - 900 C. 1/2 ltr. (5%)

Temp. 300 - 700 C. 1 ltr. (10%)

Temp. 00 - 300 C. 2 ltr. (20%)

### Arbejdsmetoder:

Påføres med børste eller svamp, reaktionstid 1-5 min., afskylles grundigt med vand.

Påføres med forstøversprøjte, reaktionstid 1-5 min., sværere fedthinder oversprøjtes flere gange, afskylles systematisk med vand under tryk.

Blandingen sprøjtes eller skummes på, reaktionstid, uden manuel behandling, 1-5 min. Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt, afskylles systematisk med vand under højtryk.

Bremsevasker opvarmes til ca. 80o C., bremsene oversprøjtes indtil snavs og fedt er væk, ingen efter-skylning, husk smøring.

Almindelig gulvvask af værkstedsgulv påføres med gulvklud og skrubbe.

I autovaskeanlæg doseres som beskrevet i koldt vand, vaskeprocessen foretages som normalt.

Ved udledning gennem olieudskiller, er separationstiden ca. 1/2 time, udskiller bør rumme minimum 2 timers vandforbrug.