

COPAL SPRAY



Smørefedt - spray



Smørefedt med faste smøremidler beregnet til smøring af bl.a. ledsamlinger og åbne gear.

ANVENDELSE

- Udviklet til smøring af alle typer åbne gear, kabler, ledsamlinger, der anvendes i stenbrud, miner, stålværker, entreprenørmaskiner, cementfabrikker, marine og offshore.

FORDELE

- **COPAL SPRAY** indeholder en stor mængde faste smøremidler til forøgelse af modstandsdygtigheden over for høje belastninger og stød.
- Typen af fortykkelsesmiddel, valget af baseolier og additiver i kombination med størrelsen af de faste smøremidler sikrer:
 - rigtig gode højtryks-, antirust- og antislid egenskaber
 - perfekt modstand mod vand - ikke opløselig ved vandpåvirkning.
 - god modstandsdygtighed over for lave temperaturer
 - god modstandsdygtighed over for ældning
 - nem påsmøring: brug af spraydåse
 - miljøvenligt drivmiddel: CO₂.

TYPISKE KARAKTERISTIKA*	METODE	ENHEDER	COPAL SPRAY
Farve			Sort
Tekstur			Blød
Konsistens			Tyktflydende
Dråbepunkt	ASTM D	°C	Over 200
Bearbejdet gennemtrængelighed 60 slag ved 25 °C	ASTM D	1/10 mm	310/340
NLGI-klasse			1
Ubearbejdet gennemtrængelighed ved -20 °C		1/10 mm	180
Fortykkelsesmiddel			Aluminiumkompleks
Faste smøremidler			Grafit
4-ball svejsebelastning	ASTM D	daN	Over 500
Antirusttest	Emcor	Klassifikation	0 (ingen rust)
Driftstemperaturområde		°C	- 30 til + 120

* De ovenstående egenskaber er opnået med normal tolerance under produktionen og udgør ikke en specifikation. Variationer, der ikke påvirker produktets ydelse, skal forventes under normal fremstilling og ved forskellige blandingsstationer

TOTAL DENMARK A/S
Amerika Plads 29
DK-2100 København Ø
www.totalnordic.com

COPAL SPRAY
Opdateret: 11/2005



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com