



Højagervej 11
Ølsted
8723 Løsning

Telefon: 21 70 62 80
E-mail: mail@scandic-oil.dk
Web side: www.scandic-oil.dk
CVR nr. 28 58 11 06

Flydende pH 14

Grov Rens



Produkttype: Grov Rens

Anvendelse:

Anvendes i levnedsmiddelindustrien, transportindustrien, landbruget (staldrensning), rengøringssektoren m.m. Opløser animalske, vegetabiliske og mineralske fedtstoffer og fastgroet snavs. Rengøringsmidlet er godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer 2002-20-5409-00043 til brug på fiskefartøjer samt i fødevarevirksomheder, der håndterer fisk og fiskevarer.

Dosering i

10 ltr. vand Manuel rengøring : 1-2 dl. (1-2%)

Skumpålægning : 5-10%

Påsprøjtning lavtryk: 1-5 dl. (1-5%)

Rør-rensning : 2,5-10 ltr. (25-100%)

pH-værdi i brugsopløsning: Ufortyndet ca. 14, 10% ca. 13, 1% ca. 12.

Arbejdsmetoder:

Manuel rengøring med børste, svamp eller lign. Overfladerne bearbejdes og afskylles med vand.

Hedtvandsrensning med 1% dosering i højtryksvandet eller iblødsætning med skumudstyr/lavtrykspåsprøjtning (koldt) med efterfølgende hedtvandsafskylning.

Rør og faldstammer fyldes op, og blandingen pumpes evt. rundt. Reaktionsid 1/2 - 24 timer. Skylles ud med rent vand.

Iblødsætning med forstøversprøjte begyndende nedefra og op. Reaktionsid 1-2 min. Afskylles med lavtryk.

Aggressivitet Malede flader, linoleum, og aluminium behandles med forsigtighed. Billakker bør ikke stå i blød i mere end 10. min. p.g.a. den høje alkalitet.