

KLOSETVÆSKE

Anvendelsesområder:


Anvendes i kemiske toiletter, i busser, fly, skurvogne, campingvogne m.m.



Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m

Dosering:


Toiletspildevandstanke pr. 100 ltr. indhold: 1 - 1,25 ltr. KLOSETVÆSKE.




pH-værdi i brugsopløsning: Mellem 7 og 8

Arbejdsmetoder:

Hæld Klosetvæske via toiletskålen i tanken og pump 2-4 gange for at skylle systemet.



Tømning bør foretages via toilet eller til kloaksystem med forbindelse til rensningsanlæg.



Klosetvæske er et kation-aktivt tensid. Det's virkning ophæves af anionaktive tensider og fedtsyresæber.

Emballage:

2,5 ltr. plastdunk



200 ltr. plastromle



Forhandler:: Scandic-Oil - Tlf: 21 70 62 80 - mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk



ØST: Lunikvej 40, 2670 Greve • Tlf. 43 69 24 22 • Fax 43 69 05 78
 VEST: Håndværkervej 3, 7120 Vejle Ø • Tlf. 75 81 56 22 • Fax 75 71 11 22
 www.knudedan.dk

