

Super Motorolie

TEC 4100

Beskrivelse

TEC 4100 10W/40 er en moderne højteknologisk delsyntetisk motorolie additiveret med Tec 2000 Højkoncentreret Smøreolie.

TEC 4100 kan med fordel anvendes til såvel turboladede som ikke turboladede hårdt belastede dieselmotorer og benzinmotorer i personbiler og større varebiler.

TEC 4100 repræsenterer den nyeste udvikling indenfor området.



Fordele

TEC 4100 er fremstillet på højeste kvalitet baseolier og additiveret med Tec 2000.

TEC 4100 giver lettere motorstart samt en væsentlig reduktion af slitage, temperatur og friktion, hvilket virker besparende på brændstofforbruget.

TEC 4100 kan bruges ved ønske om øgede olieskiftintervaller og har særdeles gode selvrensende egenskaber, ligesom aflejring af koks og aske i forbrændingskamre og på ventilhoveder reduceres til et minimum, og modvirker dannelsen af "sort slam".

TEC 4100 giver en effektiv beskyttelse mod rust og korrosion.

TEC 4100 er i besiddelse af en høj temperaturstabilitet.

TEC 4100 kan anvendes til biler med katalysatorer.

Anvendelsesområde

Tec 4100 er udviklet specielt til anvendelse, hvor der er tale om den "blandede" vognpark med både diesel- og benzinmotorer, også indenfor entreprenører og landbrug.

Tec 4100 er særdeles velegnet som helårsolie ved såvel langturs- som kortturskørsel.

Tec 4100 opfylder de højeste krav fra bl.a. Mercedes, BMW og VW.

Beholderstørrelser

- 5 ltr
- 25 ltr
- 60 ltr
- 210 ltr

Typisk Analysedata

SAE	10W/40
Viskositet ved 40°C, cSt	96
Viskositet ved 100°C, cSt	14
Vægtfylde ved 15°C	0,88
Viskositetsindeks	145
Flydepunkt °C	-30
Flammepunkt COC °C	230
TBN	10,5

Specifikationer

Olien opfylder eller overgår:

ACEA A3/B3
API SJ/CF + SH/EC
VW 500.00, 505.00
BMW
Mercedes p 229.1

Arbejdshygiejniske Råd

- Undgå kontakt med huden.
- Hvis olien kommer på huden, vask med sæbe og vand.
- Ved indtagelse gennem munden, undgå opkastning - søg læge.
- Undgå indånding af olietåge.
- Beskyt miljøet, hæld ikke olie i afløb og efterlad ikke tomme oliedunke eller spildolie i naturen.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

Nuværende produkt datablad erstatter alle tidligere udsendte.

Denne information er baseret på vor nuværende viden og har alene til formål at beskrive produktets anvendelse, egenskaber og typiske analysedata.

Revision: 01.02.2007.

Scandic-Oil & Danco Oil Center v/ Hans Jørn Hermansen - Højagervej 11 - Ølsted - 8723 Løsning
Bil. 21 70 62 80 - Tlf. 75 65 23 80 - www.scandic-oil.dk - Mail: scandic-oil@hafnet.

