



Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Denmark

Højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 er en højtydende dieselmotorolie, som giver særdeles fremragende beskyttelse af dieselmotorer under meget krævende driftsforhold ved landevejskørsel og til industribrug. Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 anbefales af ExxonMobil til brug ved en lang række krævende anvendelsesområder og driftsmiljøer inden for transportsektoren såsom minedrift, entreprenørvirksomhed, stenbrydning og landbrug.

Egenskaber og fordele

Den avancerede teknologi i Mobil Delvac 1400E 15W-40 giver glimrende ydelse ved smøring af dieselmotorer. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Termisk og oxidationsstabilitet	Bidrager til at hæmme slamdannelse og aflejringer
TBN-reserve	Bidrager til at kontrollere aflejringer
Bibeholder viskositeten selv under hård mekanisk belastning	Bidrager til at nedsætte olieforbrug og giver bedre slidbeskyttelse
Glimrende detergent/dispersant egenskaber	Bidrager til at beskytte og vedligeholde motoren

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf. 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

God materiale kompatibilitet

Forbedrer pakningers og tætningers levetid

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til brug i:

- Dieselmotorer med og uden turboladning (se anbefalingerne i bilens instruktionsbog).
- Landevejskørsel såvel let som tung transport
- Dieselmotor i entreprenørvirksomhed, minedrift, stenbrud og landbrug

Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 opfylder eller overstiger kravet om:

API SJ

X

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 Har følgende fabrikant godkendelser:

KAMAZ Euro-3, Euro-4 and Euro-5 engines

X

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 er anbefalet af ExxonMobil til brug i applikationer:

ACEA E3, A2, B2

X

Renault Trucks RD-2, RD

X

API CG-4/CF-4/CF

X

Typiske egenskaber

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40

SAE-betegnelse

15W-40

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf. 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

Kontakt OK, telefon 70 12 12 33, mail ok@ok.dk, www.ok.dk/mobil-smoeremidler

Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40°C	106
cSt ved 100°C	14,0
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	135
Sulfateret aske, vægt%, ASTM D 874	1,1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	9,8
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-27
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	220
Massefylde ved 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,887

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljöhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

10-2018

ExxonMobil Nordic

filial af ExxonMobil Nordic AS, Norge

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige

Forhandler: Scandic-Oil, Tlf. 21 70 62 80, mail@scandic-oil.dk, www.scandic-oil.dk

Kontakt OK, telefon 70 12 12 33, mail ok@ok.dk, www.ok.dk/mobil-smoeremidler

fremstillingssteder. Information indeholdt heri kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. Henvend Dem venligst til Deres lokale ExxonMobil repræsentant for yderligere oplysninger eller gå ind på www.exxonmobil.com

ExxonMobil består af mange forskellige tilknyttede selskaber og datterselskaber. Mange af disse har navne, som inkluderer Esso, Mobil, eller ExxonMobil. Der er intet i dette dokument, som har til hensigt at overgå eller tilsidesætte disse lokale firmaers selskabsmæssige selvstændighed. Ansvar for lokal handling og ansvarlighed ligger stadig hos de lokale ExxonMobil-tilknyttede entiteter.

Energy lives here™

Select location

[Privacy policy](#) [Terms & conditions](#)

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.