


knudedan.dk

Nautilus®

Olie- snavsfjerner

Til rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, bogier, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe og værkstedsgulve.

Også særdeles velegnet til afrensning af sod efter brandskader.



FORDELE:

- Fjerner effektivt olie, fedt, sod og vejsnavs uden manuel bearbejdning på alle overflader.
- Specielt velegnet til rensning af motorer og maskindele, hvor det ikke er muligt at arbejde med opløsningsmidler.
- Et foretrukket middel til afrensning af sod efter brandskader.
- Lav dosering, hurtigt virkende og alsidig i brug.

DOSERING:

Manuel rengøring: 1-3 %
I gulvvaskemaskiner: 2 %
Ved brandskadesanering: 1-5 %

Maskin og motorrengøring:
Temp. 60-90 grader C: 1-2 %
Temp. 0-60 grader C: 5 %

I højtryksrensere bruges doseringsshane og /eller skumudstyr.

pH værdi i brugsopløsning: 100 % ca. 13 - 5 % ca. 12 og 2 % ca. 11.

BEMÆRK!

Mindre modstandsdygtige malinger kan angribes. Blandingen bør ikke tørre ind, heller ikke på vinduesglas. Undgå brug i stærk sol.

GODKENDELSER:



SIKKERHED:

Forhandler:
Scandic-Oil, Højagervej 11, 8723 Løsning
Tlf: 21 70 62 80
E-mail: mail@scandic-oil.dk

ARBEJDS METODER:

Påføres med børste, svamp eller forstøversprøjte. Reaktionsstid 1-5 min. Afskylles grundigt med vand (bedst under tryk). Svære fedthinder oversprøjtes evt. flere gange. Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt. **BEMÆRK!** Ved forstøvning skal bruges støvmaske og øjenværn eller ansigtsskærm.

Bremsevasker opvarmes til ca. 80 grader C. Bremserne oversprøjtes indtil snavs og fedt er væk. Ingen efterskyllning. Husk smøring.

Vask af værkstedsgulve med gulvvaskemaskine. Maskinen vasker og suger i en proces. Ved meget snavsede gulve køres arealet over 2 gange, 1. gang uden vandsuger. Det kan være nødvendigt at bruge skumdæmper i snavsvandstanken (alternativt bruges SPULE-RENS lavtskummende).

Ved udledning gennem olieudskillere. Separationstid ca. 1/2 time. Udskiller bør rumme min. 2 timers vandforbrug.

EMBALLAGE

- 200 ltr. plasttromle (2 stk./palle)
- 25 ltr. plastdunk (12 stk./palle)
- 5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

UDARBEJDET DEN:

30-08-2016/tg

VARENUMMER:

6001xxxx