



# DF CGM@5 7 <5 B'9 LD9 FH



Ga »fYc`]Y'h`'ga »f]b[ 'UZ\_° XYf'd€V'U" \_° XYgUj Y'

## 5 BJ9B89 @G9

**TOTAL PROSYLVA CHAIN EXPERT** er udviklet til helårssmøring af kæder på kædesave samt industrielle save i træindustrien og skovbrug.

**TOTAL PROSYLVA CHAIN EXPERT** leveres i viskositeten ISO 150. For andre viskositeter henvises til:

TOTAL PROSYLVA CHAIN EXTREME - ISO 220

TOTAL PROSYLVA CHAIN CLASSIC - ISO 100

## YDEEVNE OG KUNDEFORDELE

**TOTAL PROSYLVA CHAIN EXPERT** har en ekstrem god vedhæftningsevne og yder optimal beskyttelse og gode smørende egenskaber.

- ✓ Forebygger slitage og giver høj beskyttelse
- ✓ Reducerer friktionen
- ✓ Beskytter mod korrosion
- ✓ Reducere oliespild og forbruget grundet høj vedhæftningsevne.
- ✓ Reduceret miljøbelastningen grundet mindre forbrug og spild
- ✓ For optimal reduktion af miljøbelastning henviser vi til PROSYLVA CHAINBIO

## TYPISKE KARAKTERISTIKA

TOTAL PROSYLVA CHAIN EXPERT	Method	PROSYLVA CHAIN EXPERT	
Vægtfylde v/ 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	879
Viskositet v/40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	150
Flydepunkt	°C	ASTM D97	-12
Egenskab	-	-	Meget klæbende

\* De ovenstående egenskaber er opnået med normal tolerance under produktionen og udgør ikke en specifikation. Variationer, der ikke påvirker produktets ydelse, skal forventes under normal fremstilling og ved forskellige blandingsstationer.

**Forhandler:**  
**Scandic-Oil**  
**Tlf: 21 70 62 80**  
**E-mail: mail@scandic-oil.dk**  
**www.scandic-oil.dk**

**TOTAL DENMARK A/S**  
Aldersrogade 6C, 4. sal  
2100 København Ø  
www.totalnordic.com

**TOTAL PROSYLVA CHAIN EXPERT**  
Opdateret 02/2018



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)