



## Scandic-Oil Pneuma Luftværktøjsolie

Højagervej 11  
Ølsted  
8723 Løsning

Telefon: 21 70 62 80  
E-mail: mail@scandic-oil.dk  
Web side: www.scandic-oil.dk  
CVR nr. 28 58 11 06

Pneuma luftværktøjsolie er til smøring af trykluftsværktøjer:

Er velegnet som luft- og tågesmøringsolie til roterende værktøj. Anbefales til temperaturområdet -25<sup>o</sup> C til +70<sup>o</sup> C.

Egenskaber:

Luftværktøjsolien er opbygget på hvid olie for at opfylde kravene til et godt arbejdsmiljø. Produktet sælges som luft- og tågesmøringsolie.

Olien indeholder desuden additiver der modvirker oxidering og skumdannelse.

Fordele:

Høj slagstyrke grundet tilsætning af additiver, der tager højde for ekstreme tryk og derved forhindrer slitage på udstyr.

Olien er vandafvisende og modvirker korrosion og har en høj vedhæftningsevne som reducerer olietågeforurening og olieforbrug.

Luftværktøjsolien giver et forbedret arbejdsmiljø og giver minimal slitage på smøresystemets komponenter.

Typiske egenskaber	Metoder	Enheder	10	46	68	100	150
Densitet (tæthed) v/ 15 <sup>o</sup> C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	875	886	890	896	897
Viskositet v/ 40 <sup>o</sup> C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	10	46	68	100	150
Viskositetsindeks	ISO 2909	-	105	109	105	100	100
Flammepunkt åben beholder	ISO 2592	<sup>o</sup> C	170	200	200	205	210
Flydepunkt	ISO 3016	<sup>o</sup> C	-24	-24	-21	-18	-15