


SV-RENS

MED STÆRK ALKALISK REAKTION


Anvendelsesområder:



- 1) Periodisk afkalkning/rensning af spulevaskemaskiner.
- 2) Rensning af bl.a kødkroge i nylon og rustfrit stål samt andre ikke alkalifølsomme emner.

Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m.

Dosering:




- 1) Afkalkning/rensning af spulevaskemaskine: 10 % af vandmængden (10 ltr. til 100 ltr. vand.)
 - 2) Afrensning af ikke alkalifølsomme emner : 3 % af vandmængden (3 ltr. pr 100 ltr. vand).
- pH-værdi i brugsopløsning: 13

Arbejdsmetoder:



- 1) Renseprocedure for spulevaskemaskiner:
 - a) Aftap 10 % væske af maskinen
 - b) Tilsæt 10 % SV-rens
 - c) Start maskinen og kørs i 2-3 timer ved 80-90 °C
 - d) Tøm maskinen helt og skyl grundigt med rent vand
 - e) Påfyld nyt vand og rensningsvæske. Varm op til ønsket temp. og maskinen er klar til rensning af emner




- 2) Afrensning af ikke alkalifølsomme emner i spulevaskemaskine:
 - a) Påfyld 3 % SV-rens (3 ltr. pr 100 vand)
 - b) Opvarm til 85 - 90° C.
 - c) Start maskinen, så rensningsmidlet blandes med vandet.
 - d) Emmerne indsættes og rensningsprocessen foregår i 5-10 min. alt efter besmutningsgrad.
 - e) Efter rensning skylles emmerne grundigt med rent vand enten af maskinen (2 trins), eller når emmerne er taget ud (1 trins).



Når Maskin-Rens bruges som rensningsmiddel til alkalifølsomme emner:
Efter rensning af maskinen kan der stadig ligge lidt SV-rens i rør o.s.v

- a) Påfyld derfor først 95% vand og kørs 2-3 minutter
Mål pH værdien. Hvis den er over pH = 11 neutraliseres med 80% eddikesyre til den kommer under pH = 10
- b) Påfyld herefter 5 % Maskin-rens



Emner og redskaber, som kommer i kontakt med levnedsmidler, kød og kødvarer skal altid afskylles med rent vand.



AGGRESSIVITET:
Malede emner, aluminium og galvaniserede emner angribes af SV-RENS.

Emballage:



27 ltr. plastdunk



200 ltr. plasttromle

Forhandler: Scandic-Oil - Tlf. 21 70 62 80 - mail@scandic-oil.dk - www.scandic-oil.dk



ØST: Lunikvej 40, 2670 Greve • Tlf. 43 69 24 22 • Fax 43 69 05 78 22

www.knudedan.dk

