

DYNATRANS DA 80W-90



Olie til aksler med selvspærrende differentiale

ANVENDELSE

Aksler med begrænset spærredifferentiale

- Smøring af aksler med selvspærrende differentiale til udstyr på entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner samt person og varebiler med 4-hjulstræk
- Kan også anvendes i traditionelle hypoidaksler, der ikke er udstyret med selvspærrende differentiale

YDELSE

Internationale specifikationer

- API: GL-5-LS
- MIL.L: 2105D

OEM-godkendelser

- ZF: TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Kan anvendes til følgende

- Eget til smøring af specifikke aksler på følgende entreprenørmaskiner:
 - Liebherr, Terex, Volvo, Case, JCB...
- Til foraksler i landbrugstraktorer med firehjulstræk:
 - Claas-Renault, Deutz, Ford M2C 104A, Steyr...

KUNDEFORDELE

Renlighed

- Garanterer, at de selvspærrende skiver i akslen holdes rene

Komfort

- Forhindrer støj og vibration ved intensiv anvendelse
- Højtryks additiver giver maksimal beskyttelse af højt belastede gear og gear der udsættes for stød

Sikkerhed

- Fremragende kompatibilitet med skivefriktionsmaterialerne
- Fremragende ydeevne ifm. tætninger

EGENSKABER

DYNATRANS DA	Enheder	SAE 80W-90
Densitet, 15 °C	Kg/m ³	899
Viskositet, 40 °C	mm ² /s	164
Viskositet, 100 °C	mm ² /s	16,2
Fosforindhold	ppm	2350
Viskositetsindeks	---	102
Flydepunkt	°C	-30

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier

