

DYNATRANS MPV



Olie til transmissioner, "våde" bremses og hydrauliske systemer i landbrugstraktorer, entreprenørmaskiner eller transportmateriel

ANVENDELSE

Transmissioner

Hydraulik

Vådebremses

- Smøring af transmissioner, der kræver et produkt på API GL-4, 10W-30 eller 80W niveau
- Smøring af automatiske transmissioner, momentomformere og hydrostatisk transmissioner
- Anvendes i hydrauliksystemer og servostyring
- Smøring af kraftudtag med våd kobling
- Køling af bremses i oliebad

SPECIFIKATIONER

Internationale specifikationer

OEM-godkendelser

Overholder følgende producenteres specifikationer

Kan anvendes til følgende transmissioner

- API: GL-4
- Massey Ferguson: CMS M 1145 / 1143
- Volvo CE: WB 101
- ZF: TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
- Massey Ferguson: CMS M 1141, 1135
- John Deere: JDM J 20C
- CNH: MAT 3525, 3509, 3505
- Case: MS 1209, 1207, 1206
- New Holland: NH 410B / NH 410C
- Ford: FNHA 2C 201.00, M2C 134D
- McCormick: HTX
- Claas-Renault Agriculture
- KUBOTA: UDT
- AGCO/Allis: 821 XL
- Deutz, Fendt, Valtra, Landini, Same...
- Caterpillar, JCB Komatsu... som anbefaler en UTTO olie

KUNDEFORDELE

Bredt anvendelsesområde

Forlænger komponenternes levetid

- Egnede til en lang række landbrugsmaskiner og udstyr til entreprenørmaskiner, hvilket betyder, at der ikke kræves så mange smøremidler på lager
- Fremragende ydeevne ved lav temperatur (beskytter friktionsbremses mod klæbning) og høj temperatur (beskytter mod vibration og glidning)
- Særlige gode egenskaber for ekstremt tryk og slidtage giver optimal beskyttelse af gearene og de hydrauliske komponenter

TYPISKE DATA

DYNATRANS MPV	Enheder	
Viskositet, 40 °C	mm ² /s	59
Viskositet, 100 °C	mm ² /s	10,1
Viskositetsindeks	---	159
Flydepunkt	°C	-39

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrooade 6C. 4. sal

DYNATRANS
MPV 01/2013

Forhandler: SCANDIC-OIL
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

