

ELF MOTO² OFF ROAD



Motorolie til motorcykler og knallerter med 2-taktsmotor

ANVENDELSE

- Denne motorolie anbefales til alle 2-takts motorcykler, scooters og knallerter både til hård off-road og normal kørsel
- Motorolien er egnet både til blanding i benzin og motor med separat olietank. For blandingsforhold, se instruktionsbogen


SPECIFIKATIONER

Internationale specifikationer

API: TC

JASO FD

ISO L-EGD



KUNDEFORDELE

- Olien har rengørende additiver som holder systemet rent
- Indeholder specielle løsningsmidler og polymerer som reducerer røg og udslip
- Mindre røg/udslip ved motorstart
- Farvet så man kan se når olien er blandet med benzin

TYPISKE DATA

ELF MOTO ² OFF ROAD	Metoder	Enheder	Værdi
Farve	Visuel	-	Blå
Densitet, 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	869
Viskositet, 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76,1
Viskositet, 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	131
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-21
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	114

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier.

Forhandler:
Scandic-Oil, Højagervej 11, 8723 Løsning
Tlf. 21 70 62 80
E-mail: mail@scandic-oil.dk

ELF MOTO² OFF ROAD
03.2012



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Et sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler.