



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 900 SXR 5W-30



Motorolie med meget høj ydeevne, der anvender ELF's syntetiske teknologi, R Fuel Economy, som er beregnet til alle benzin- og dieselmotorer.



ANVENDELSER

Alle benzin- og dieselmotorer

- Anbefales til alle benzinmotorer (flerventilede, turbodrevne, med eller uden katalysator) og alle dieselmotorer – med eller uden turbo – i biler og lette varevogne.

Direkte indsprøjtning

- Særligt anbefalet til at imødekomme de skærpede krav i dieselmotorer med direkte indsprøjtning.

Velegnet til alle former for kørestil Hele året rundt Kørsel med stor belastning

- Egnede til alle køreformer (bykørsel, lande- og motorvejskørsel) og især under strenge forhold.
- Til alle køreformer, særligt kørsel med stor belastning og høje hastigheder.

Der henvises til vedligeholdelsesvejledningen for dit køretøj, hvis du vil vide mere om producentens anbefalinger.

YDEEVNE

Internationale specifikationer

ACEA : A5/B5
API: SL/CF

OEM-godkendelser

RENAULT Gasoline RN0700
(undtagen 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport og V6 Renault Sport)
FORD : WSS-M2C913-D (Backward compatible FORD WSS-M2C913-C)
JAGUAR LAND ROVER: STJLR 03.5003

KUNDEFORDELE

Brændstofbesparende

- Sparer brændstof.

Meget avanceret ydeevne

- Enestående motorbeskyttelse, særligt mod slid.

Forlængelse af motorens levetid

- Enestående termisk stabilitet og oxidationsmodstand, der forhindrer enhver forringelse, selv under hårde forhold.

Forlængelse af olieskiftintervaller

- Elf Evolution 900 SXR 5W30 er blevet udviklet for at overholde bilproducenternes krav til forlængede olieskiftintervaller.

KARAKTERISTIKA

	Metode	Enheder	SAE 5W-30
Densitet ved 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	857
Viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55,6
Viskositet ved 100 °C	ASTM 445	mm ² /s	9,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	170
Flydepunkt	ASTM D97	°C	- 36
Flammepunkt	ASTM D92	°C	230
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	10

De nævnte typiske karakteristika repræsenterer gennemsnitsværdier

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

EVOLUTION 900 SXR 5W-30
Ark opdateret:
10/2015

Forhandler: SCANDIC-OIL
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com.

