

# NEVASTANE SH



**Luftkompresser, vakuumpumpe og hydraulikolie.  
Syntetisk (PAO) olie, til utilsigtet kontakt med fødevarer**

## ANVENDELSE

- **NEVASTANE SH** olien er særlig velegnet til smøring af luftkompressorer, vakuumpumper og hydrauliksystem, specielt dem som arbejder ved lave temperaturer, i fødevarerindustrien
- **NEVASTANE SH** består af 100 % syntetisk PAO baseolie, som giver en fremragende beskyttelse og forlænger de smurte komponenters levetid

## SPECIFIKATIONER

- **NEVASTANE SH** opfylder kravene i FDA kapitel 21 CFR, 178.3570
- **NEVASTANE SH** er NSF H1 registrerede
- **NEVASTANE SH** er Kosher, Halal og ISO 21469 certificerede
- Internationale specifikationer: ISO 6743-4 HV

## KUNDEFORDELE

- **NEVASTANE SH** anbefales hvor utilsigtet kontakt med fødevarer kan forekomme. Ved anvendelse af **NEVASTANE SH**, som er registrerede som H1 hos NSF, minimeres de kritiske kontrolpunkter som kræves af HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)
- 100 % syntetisk formulering som giver et betydeligt forlænget skifteinterval
- Stort temperaturområde
- Fremragende slidage- og korrosionsbeskyttelse

## TYPISKE DATA

NEVASTANE	Metoder	Enheder	NEVASTANE SH			
			32	46	68	100
NSF H1, kodenummer	-	-	147292	147293	147294	147295
Udseende	-	-	Klar			
Olietype			100 % Syntetisk PAO			
Densitet, 15 °C	ISO 3104	kg/m <sup>3</sup>	835	837	848	849
Viskositet, 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	32	46	68	100
Viskositet, 100 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	6,1	7,9	10,8	14,7
Viskositetsindeks	ISO 3104	-	135	135	140	145
Flammepunkt	ISO 2592	°C	245	260	260	260
Flydepunkt	ISO 3016	°C	-51	-48	-42	-39

*De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier.*

-Shelf life: 5 år fra produktionsdato i uåbnet tilstand  
-holdbarheden minimeres ved opbevaring over 35°C

TOTAL DENMARK A/S  
Aldersrogade 6C, 4 sal  
2100 København Ø

NEVASTANE SH  
01.2013

Forhandler: Scandic-Oil  
Tlf: 21 70 62 80  
Mail: mail@scandic-oil.dk

