

PRESLIA 32 - 46 - 68 - 100



Turbineolie

Mineralske turbineolier

ANVENDELSER

**Gear på turbomaskiner
Reguleringssystemer**

- **PRESLIA**-olier er specielt udviklet til smøring af hydrauliske damp- eller gasturbiner. De kan også anvendes i centrifugalkompressorer eller turboladere.

SPECIFIKATIONER

**Internationale
standarder
OEM'ER**

- ISO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB
- ISO 8068 (ISO VG 32 & 46)
- ASTM D 4304 - type I & II
- JIS K2213 type 2 m/add
- China National Standard GB 11120-89 L-TSA
- Afhængig af deres viskositetskvalitet, **opfylder PRESLIA**-olier kravende i følgende klassifikationer og specifikationer:
 - **ALSTOM** HTGD 90 117
 - **ALSTOM HYDRO** HTWT 600050
 - **GENERAL ELECTRIC** GEK 27070, GEK 28143 B, GEK 46506 E, GEK 32568 G
 - **MAN ENERGIE** ME-TTS 001/18/92
 - **MAN Turbo** SPD 10000494596
 - **SIEMENS** TLV 901304 & TLV 901305
 - **SOLAR** ES 9-224W Class II
 - **SKODA, TURBINY PLZEN**

FORDELE

**Lange olieskiftintervaller
Forenklet vedligeholdelse
Beskyttelse mod ældning**

- God oxidationsmodstand, gode egenskaber for antiskumning, luft- og vandfrigørelse.
- Fremragende antislid egenskaber muliggør smøring af gearkasser drevet af turbinen.
- Gode antirust- og antikorrosionsegenskaber.
- Vigtige "hydrauliske egenskaber", i særdeleshed hydrolytisk stabilitet og filtreringsevne (med eller uden vand).

| TYPISKE KARAKTERISTIKA | METODER | ENHEDER | PRESLIA | | | |
|------------------------|----------|--------------------|---------|-----|-----|------|
| | | | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Densitet ved 15 °C | ISO 3675 | kg/m ³ | 870 | 875 | 884 | 886 |
| Viskositet ved 40 °C | ISO 3104 | mm ² /s | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Viskositet ved 100 °C | ISO 3104 | mm ² /s | 5,4 | 6,8 | 8,7 | 11,4 |
| Viskositetsindeks | ISO 2909 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Flammepunkt | ISO 2592 | °C | 218 | 230 | 240 | 250 |
| Flydepunkt | ISO 3016 | °C | - 12 | - 9 | - 9 | - 9 |

Ovenstående karakteristika er gennemsnitsværdier, der er angivet med henblik på information.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø
1/1

PRESLIA 32 - 46 - 68 - 100
Datablad opdateret: 10/2012

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com