


QUARTZ 7000 10W-40



Syntetisk baseret motorolie.

ANVENDELSE

Benzin og diesel motorer

- Total Quartz 7000 10W-40 er udviklet til at dække til både benzin og diesel motorer (person og varebiler)
- Total Quartz 7000 10W-40 er specielt velegnet til turbo-ladet og multi-ventilet motorer
- Total Quartz 7000 10W-40 velegnet til normal kørselsforhold (motorvej, by- eller landevejskørsel...) året-rundt
- Total Quartz 7000 10W-40 meget velegnet til alle køretøjer udstyret med katalysator

YDELSE

Internationale specifikationer

- ACEA 2007: A3 / B4
- API: SN / CF

OEM godkendelser

- PSA PEUGEOT & CITROËN B71 2294 & B71 2300
- VW: 505.00 / 501.01
- Mercedes-Benz MB-godkendt 229.1



KUNDEFORDELE

Forlænger motoren levetid

- Fremragende anti-oxidations egenskaber
- God motor renhed
- Beskytter motorens vitale dele
- Fremragende motor beskyttelse

EGENSKABER

QUARTZ 7000	Enheder	SAE 10W-40
Densitet, 15°C	kg/m ³	873.6
Viskositet, 40°C	mm ² /s	96.8
Viskositet, 100°C	mm ² /s	14,8
Viskositetsindeks	-	160
Flammepunkt	°C	232
Flydepunkt	°C	-24°C

middelværdier

De typiske egenskaber, der opgives, udgør

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4. sal
2100 København Ø

QUARTZ 7000 10W-40
06/2015

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til.