


QUARTZ INEO ECS 5W-30



Low SAPS motorolie specielt udviklet til PEUGEOT OG CITROËN motorer. Den´s meget høje teknologi sikre brændstofbesparelse og forbedre funktionen af efterbehandlings systemer, især Diesel Partikel Filter

ANVENDELSE

Motorer med nyeste teknologi

- Total Quartz Ineo ECS er yderst effektiv smørelie specielt Fuel Economy af anden generation: kan anvendes i alle diesel motorer (gamle og ny generation, med eller uden DPF) kan også anvendes på de fleste benzinmotorer (se bilens vedligeholdelsesmanual for at få oplyst fabrikatens anbefalinger)
- Total Quartz Ineo ECS er forudsætning for en korrekt funktion af diesel partikel filtret samt andet efterbehandlingsudstyr
- Total Quartz Ineo ECS er fuldt ud tilpasset til typer service og til de mest ekstreme forhold (by- eller landevejskørsel, lange motorvejsture...) året-rundt

YDELSE

Internationale specifikationer

OEM godkendelser

- ACEA C2
- NORM PSA PEUGEOT & CITROËN B 71 2290
- Møder kravet til TOYOTA



KUNDEFORDELE

Forlænger partikelfiltrets levetid

Brændstofbesparelse

God for miljøet

God motorbeskyttelse

- Forbedre effektiviteten af partikelfiltret samt forlænger filtrets levetid ved at minimere tilstopningen (50% mindre af metal komponenter end traditional motorolie)
- Brændstofbesparelse: Sparer op til 6 % brændstof under opvarmning, og I gennemsnit 3.5 % brændstof ved blandet kørsel samlignet med en ACEA reference olie (testen udført på Citroen C4 1.6 HDi)
- "ECS_Emission Control System": reducere både CO2 emissions og andre forurenede stoffer. Forbedrer effektiviteten af partikelfiltret, sparer brændstof og nedsætter dermed udledningen af CO2, det lave indhold af fosfor forbedrer effektiviteten af katalysatoren, beskytter EGR ventilen, således at NOx udledningen bedre kan kontrolleres
- QUARTZ INEO ECS er udviklet specielt for at klare de strenge krav til vedligeholdelse fra PSA Fremragende smøring ved koldstart, rensende og opslæmmende højteknologiske additiver, sikrer fremragende motorrenhed

EGENSKABER

QUARTZ INEO ECS	Enheder	SAE 5W-30
Sulfatiseret aske	%	0.69
Fosforindhold	ppm	800
Svovlindhold	% pds	0.25
Densitet, 15 °C	kg/m ³	853,6
Viskositet, 40 °C	mm ² /s	63,48
Viskositet, 100 °C	mm ² /s	10,60
Viskositetindeks	-	157
Flammepunkt	°C	234
Flydepunkt	°C	-36

middelværdier

De typiske egenskaber, der opgives, udgør

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4. sal
2100 København Ø

QUARTZ INEO ECS 5W-30
07/2013

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Et sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler