



TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30

Motorolie

NØGLEDATA

TIL LETTE KØRETØJER



INTERNATIONALE STANDARDER

- ✓ ACEA C1 & C2 2010

PRODUCENTGODKENDELSE

- ✓ PSA PEUGEOT CITROEN B71 2312
- ✓ Opfylder kravene til FORD WSS-M2C-934-B

**SAE 0W-30 OLIE TIL BENZIN-
OG DIESELMOTORER**
SYNTEISK TEKNOLOGI
BRÆNDSTOFØKONOMI & LOW SAPS

Anvendelser

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 bruges af PSA PEUGEOT CITROEN, som deres første valg af olie og anbefales af PEUGEOT og CITROËN ved olieskiftintervaller.

Denne forureningskontrollerende, syntetiske motorolie giver motorer den bedst mulige beskyttelse mod slid og tilstopning. Efterbehandlingssystemer, der er følsomme over for smøremidler og dyre at vedligeholde, er også beskyttede på langt sigt takket være "Low SAPS"-formuleringen (lavt indhold af sulfat, fosfor og svovl).

Ved at anvende denne motorolie kan man opnå brændstofbesparelser uden at skulle ændre kørestil. Den er også velegnet til det mest krævende kørselsforhold (dør-til-dør, sportskørsel, gentagne opstarter, by- og motorvejskørsel osv.)

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 er særdeles velegnet til brug i de seneste motorer fra PSA, især de motorer, der er udstyret med e-HDI og anvender Stop & Start-teknologi, samt hybridmotorer, der kræver den nyeste generation af motorolier.

Kundefordele

- **Reduceret miljøpåvirkning: Brændstofbesparelse på 3,33 %**, målt gennem den officielle M111 FE-test og **besparelser på over 4,2 %**, målt under NEDC-cyklussen, sammenlignet med en 5W-40 olie i overensstemmelse med ACEA A3/B4-08-testen, som er den officielle test, der benyttes til måling af **CO₂-udledning**. Det garanterer overholdelse af den tekniske ydeevne fra PEUGEOT og CITROËN i forhold til miljønormer.
- **Beskyttelse af udslipsregulerende systemer:** denne motorolie optimerer ligeledes den måde, hvorpå trevejskatalysatorer og partikelfiltre virker, og forhindrer dem i at blive tilstoppet pga. sod eller slamaflejringer. Dette reducerer partikelemissioner, især NOx, HC og CO.
- **Motorbeskyttelse og renlighed:** denne olie tilbyder den bedst mulige beskyttelse i sin kategori mod slid og tilstopning, så snart motoren er tændt.
- **Nemmere koldstart:** 0W-30, sammen med specielle additiver, gør det nemmere at tænde for kolde motorer, selv ved meget lave temperaturer (valideringstest udført ned til -40 °C).
- **Olieskiftintervaller:** TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 bibeholder alle sine egenskaber i overensstemmelse med serviceplanen, der anbefales af PEUGEOT og CITROËN.

www.totalnordic.com

* Anbefales af PEUGEOT og CITROËN i alle nye servicebøger.

Karakteristika*

Test	Enhed	Testmetode	Resultat
Viskositetsklasse	-	SAE J300	0W-30
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	843
Kinematisk viskositet ved 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	50,1
Kinematisk viskositet ved 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	9,8
Viskositetsindeks	-	ASTM D2270	187
Flydepunkt	°C	ASTM D97	-48
Flammepunkt	°C	ASTM D92	234

*Ovennævnte karakteristika er opnået med en standard tolerancetærskel under produktionen og kan ikke betragtes som værende specifikationer.

Anbefalinger for brug

Før produktet anvendes, skal køretøjets servicebog kontrolleres. Olieskift bør foretages i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

Produktet bør ikke opbevares ved temperaturer på over 60 °C. Det bør holdes væk fra sollys, intens kulde og ekstreme temperatursvingninger.

Hvis det er muligt må emballagen ikke udsættes for vind og vejr. Ellers skal tønderne lægges vandret for at undgå kontaminering fra vand og for at forhindre, at produktets etiket falder af.

Sundhed, sikkerhed og miljø

Ud fra de foreliggende toksikologiske oplysninger bør dette produkt ikke forårsage nogen sundhedsskadelige virkninger, forudsat at det anvendes til sit formål og i overensstemmelse med de anbefalinger, der er beskrevet i sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsdatabladet kan fås ved henvendelse til din lokale forhandler og på www.quickfds.fr.

Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end det tiltænkte.

Hvis det brugte produkt skal bortskaffes, skal det ske på en miljørigtig måde og i overensstemmelse med lokal lovgivning.

DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30
Datablad opdateret: 102012

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com