

# RUBIA S

30



TOTAL

## Monograde-motorolie til dieselmotorer

### ANVENDELSE

- Eget til alle dieselmotorer med turboladning eller normal ind sugning på entreprenørmaskiner, lastbiler og lokomotiver.
- Eget til alle stationære dieselmotorer (energiproduktion).
- Også eget til gearkasser og momentomformere, når producenten kræver en motorolie i en passende kvalitet til disse anvendelser.

### YDEEVNE

Specifikationer

API

CF/SF

### KUNDEFORDELE

Teknisk ydeevne

- Monograde
- Højt viskositetsindeks
- Høj stabilitet under drift
- Enestående renseniveau
- Meget højt dispergeringsniveau
- Fremragende antislid- og antikorrosionsegenskaber
- Fremragende antioxiderende egenskaber samt antirust- og antiskumegenskaber

### KARAKTERISTIKA

Rubia S 30	Enheder	SAE
Densitet ved 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	<b>30</b> 890
Viskositet ved 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11,5
Viskositetsindeks	-	99
Flammepunkt	°C	>200
Flydepunkt	°C	-33
TBN	mgKOH/g	11,2

De nævnte typiske karakteristika repræsenterer gennemsnitsværdier.

TOTAL DENMARK A/S  
Aldersrogade 6C, 4 sal  
2100 København Ø

**RUBIA S 30**  
Datablad opdateret: 02/2013

Forhandler: Scandic-Oil  
Tlf: 21 70 62 80  
Mail: [mail@scandic-oil.dk](mailto:mail@scandic-oil.dk)

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

