

RUBIA S

40



TOTAL

Monograde-motorolie til dieselmotorer

ANVENDELSE

- Eget til alle dieselmotorer med turboladning eller normal ind sugning på entreprenørmaskiner, lastbiler og lokomotiver.
- Eget til alle stationære dieselmotorer (energi produktion).
- Også eget til gearkasser og momentomformere, når producenten kræver en motorolie i en passende kvalitet til disse anvendelser.

YDEEVNE

Specifikationer

API

CF/SF

KUNDEFORDELE

Teknisk ydeevne

- Monograde
- Højt viskositetsindeks
- Høj stabilitet under drift
- Enestående renseniveau
- Meget højt dispergeringsniveau
- Fremragende antislid- og antikorrosionsegenskaber
- Fremragende antioxiderende egenskaber samt antirust- og antiskumegenskaber

KARAKTERISTIKA

Rubia S 40	Enheder	SAE 40
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	885
Viskositet ved 100 °C	mm ² /s	13,2
Viskositetsindeks	-	100
Flammepunkt	°C	>200
Flydepunkt	°C	-24
TBN	mgKOH/g	11,2

De nævnte typiske karakteristika repræsenterer gennemsnitsværdier.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

RUBIA S 40
Datablad opdateret: 02/2013

Forhandler: Scandic-Oil
Tlf: 21 70 62 80
Mail: mail@scandic-oil.dk

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

