

# DYNATRANS VX FE



**Syntetisk baseret olie til transmissioner, "våde" bremsesystemer og hydrauliske systemer i landbrugstraktorer, entreprenørmaskiner eller transportmateriel**

## ANVENDELSE

**Transmissioner**

**Hydraulik**

**Vådebremsesystemer**

- Smøring af transmissioner, der kræver et produkt på API GL-4 UTTO olie er anbefalet
- Smøring af automatiske transmissioner, momentomformere og hydrostatisk transmissioner
- Anvendes i hydrauliksystemer og servostyring
- Smøring af kraftudtag med våd kobling
- Køling af bremsesystemer i oliebad

## SPECIFIKATIONER

**Internationale specifikationer**

API : GL-4

**OEM-godkendelser**

VOLVO CE : WB 102  
JOHN DEERE : JDM J 20D  
KUBOTA : S UDT

**Overholder følgende producenteres specifikationer**

MASSEY FERGUSON : CMS M 1143 / 1145  
AGCO/Allis : 821 XL  
CNH : MAT 3505 / 3525 / 3526  
CASE : MS 1206 / 1207 / 1209  
NEW HOLLAND : NH 410B / NH 410C  
FORD : M2C 134D / FNHA 2C 201.00  
VALTRA : G2-08  
Mc CORMICK : HTX  
KOMATSU : AXO 80

**Kan anvendes til følgende transmissioner**

CLAAS / RENAULT AGRICULTURE

## KUNDEFORDELE

**Bredt anvendelsesområde**

**Brændstofbesparelse**

**Forlænger komponenternes levetid**

- Velegnet til en bred vifte af entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner og giver en reduktion i antallet af anvendte smøremidler
- Muliggør nedsættelse af energitab ved friktion for øget brændstofbesparelse
- Fremragende ydeevne ved lav temperatur: Beskyttelse af friktionsskiver mod risiko for fastsidning og også ved høj temperatur: beskyttelse mod stick-slip, der genererer støj
- Meget fine belastningsegenskaber, der sikrer forbedret tandhjulbeskyttelse og dermed forlænget levetid for transmissions- og hydrauliske komponenter
- Forbedret holdbarhed af smøremidlet på grund af basisoliens ukonventionelle karakter

## TYPISKE DATA

DYNATRANS MPV	Enheder	
Viskositet, 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	59
Viskositet, 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	10,1
Viskositetsindeks	---	159
Flydepunkt	°C	-39

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier

TOTAL DENMARK A/S  
Aldersrooade 6C. 4. sal

DYNATRANS VX FE  
05/2013

Forhandler: SCANDIC-OIL  
Tlf: 21 70 62 80  
Mail: mail@scandic-oil.dk

